

照明機材とその活用 (フレネル・平凸スポットライト)

舞台上部(サスペンションライト)の照明器具 幕前(シーリングライト)の照明器具

・フレネルレンズ



広い範囲に柔らかい光を投影することができます。フロントのサスペンションライトとしてご使用できます。

■1000W 吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6509A ¥132,300(税抜 ¥126,000)



- ランプ: ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ: D203 フレネルレンズ
- 寸法: W330 L350 H585 質量: 9.0 kg
- 仕上色: ブラック
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: ハンガー(NRS-1580K) 防落ワイヤー(NRS-1519T) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1616)

距離(m)	5m	7m	10m	
ランプ位置前	lx	460	200	55
	φ	6280	8400	12500
ランプ位置中央	lx	1215	400	80
	φ	3140	4200	6100

ランプ JS-100V-1000WB2GX
レンズ D203 フレネル

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■500W 吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6607K/W ¥94,500(税抜 ¥90,000)



- ランプ: ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ: D152 フレネルレンズ
- 寸法: W280 L270 H375 質量: 5.0 kg
- 仕上色: ブラック/アイボリー
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: 取付台(NRS-1507K) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1615)

距離(m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	1450	700	200
	φ	1650	2400	4000
ランプ位置中央	lx	4500	2400	470
	φ	830	1200	2000

ランプ JCS-110V-500WB1
レンズ D152 フレネル

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■交換用ランプ



交換ランプの仔細は 2P に

・平凸レンズ



ムラの無い均衡のとれた明るい光で、比較的ハッキリした輪郭の投射面が得られます。

■1000W 吊下平凸レンズスポットライト NHS-6516A ¥153,300(税抜 ¥146,000)



- ランプ: ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187T) 付
- レンズ: D203 非球面平凸レンズ
- 寸法: W330 L450 H635 質量: 10.0 kg
- 仕上色: ブラック
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: ハンガー(NRS-1580K) 防落ワイヤー(NRS-1519T) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1616)

距離(m)	5m	7m	10m	
ランプ位置前	lx	540	220	60
	φ	3300	4300	5800
ランプ位置中央	lx	1600	880	330
	φ	1650	2450	3400

ランプ JS-100V-1000WB2GX
レンズ D203 非球面平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■500W 吊下平凸レンズスポットライト NHS-6614K/W ¥99,225(税抜 ¥94,500)



- ランプ: ハロゲン JCS-110V-500W B1 (GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186) 付
- レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- 寸法: W280 L335 H375 質量: 6.0 kg
- 仕上色: ブラック/アイボリー
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: 取付台(NRS-1507K) シート枠 カラーフィルタ(NRS-1615)

距離(m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	750	340	130
	φ	2060	2900	4800
ランプ位置中央	lx	1730	890	320
	φ	1030	1450	2380

ランプ JCS-110V-500WB1
レンズ D152 非球面平凸

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■交換用ランプ



交換ランプの仔細は 2P に

■延長コード

2PNCT-2SQx2芯

NRS-1524 (3m: ㊦-㊦)

¥5,880(税抜 ¥5,600)

NRS-1525 (5m: ㊦-㊦)

¥6,615(税抜 ¥6,300)

NRS-1526 (10m: ㊦-㊦)

¥10,290(税抜 ¥9,800)



2PNCT-2SQx3芯

NRS-1591 (3m: 20AC-20AC)

¥17,430(税抜 ¥16,600)

NRS-1592 (5m: 20AC-20AC)


¥20,160(税抜 ¥19,200)

NRS-1593 (10m: 20AC-20AC)

¥26,985(税抜 ¥25,700)

■ハンガー

落下防止機構(スプリング自動式)



NRS-1580K(ブラック)

NRS-1580W(アイボリー) ¥7,140(税抜 ¥6,800)

● 寸法: W120 L35 H160 質量: 0.58 kg

● 仕上色: ブラック/アイボリー

● 許容荷重: 35kg

● 適用パイプ: φ 25 ~ φ 55 mm 以内

■ハンガーボス(照明器具用)



NRS-1514K(ブラック)

NRS-1514W(ユニクロ) ¥840(税抜 ¥800)

● 寸法: D 17 L60 質量: 0.1 kg

● 仕上色: ブラック/ユニクロ

● 許容荷重: 35kg

■防落ワイヤー(照明器具用)



NRS-1519

¥2,310(税抜 ¥2,200)

● 寸法: D22 L660 質量: 0.1kg

● 許容荷重: 10kg

NRS-1519T(1kw用)

¥2,625(税抜 ¥2,500)

● 寸法: D22 L660 質量: 0.3kg

● 許容荷重: 20kg