



9	ゴム足		ブラック
8	補強アングル板	FB13-t3.0	3ヶ所x2・黒半艶塗装
7	継手<下部>	STKM13A-φ40t:7.0	溶接固定後、黒半艶塗装
6	足パイプ	STKM11A-φ19.1-t:1.2	黒半艶塗装
5	継手<上部>	STKM13A-φ40t:7.0	溶接固定後、黒半艶塗装
4	高さ調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M8x25/ツマミ-黒
3	センターパイプ	φ25.4-t:1.0(E25)	黒半艶塗装
2	タボ受金具(φ17用)	STKM13A-φ34t:9.0	溶接固定後、黒半艶塗装
1	左右調整ノブボルト	ツマミ部:ユリア	M8x25/ツマミ-黒
部番	部品名	材質	備考

仕上色	鋼板黒半艶塗装仕上
許容積載量	15Kg以下

<ご注意>

- ・開足時、最大径の2/3以上の全長器具は載せられません。
- ・傾斜場所でのご使用はできません。転倒の原因となります。

2022-02-22

質量 4.0Kg

第三角法	尺度	1:6	品名	簡易三脚スタンド1段
株式会社 日照			図番	NRS-1504KA
承認	作成	写図	調査	